

## Wechselsystem Standard

### Produktinformationen zur Produktgruppe



#### ACO Produktvorteile

- Integrierte Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Wechseleinsatz (Kipp und Dreh-Kipp)
- Optimale Betonverkrallung
- Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
- Vorbereitetes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile

- Inkl. Holzaussteifung für das Fertigteilwerk
- Auf Wunsch mit Holzaussteifung für die Ortbetonbauweise (Artikelnummer plus H)
- Mit Lochbändern zur Befestigung an der Schalung
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- Die Abmessung ist jeweils 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß
- Ausführung ohne Flügel
- Mehrkammerhohlprofil
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- U-Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz

### Technische Daten zum Artikel 332934

Abmessungen	
Tiefe	
[mm]	
Baurichtmaß: 1000 x 625 mm	
365	



#### BIM

Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie direkt am Produkt.  
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

ACO eServices im Internet: <https://www.aco-hochbau.de/produkte/>