

# BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



## Grundbit

Von Grund auf lösemittelfrei!

Dach, Wand, Greenline



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)





**Greenline**  
Von Grund auf lösemittelfrei!

# Grundbit

## Bitumen-Voranstrich der neuesten Generation

BORNIT®-Grundbit wird als Haftvermittler zur Untergrundvorbehandlung vor der Verlegung von Schweißbahnen oder als Voranstrich für nachfolgende Bitumenemulsionsanstriche (z.B. BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Unibit, BORNIT®-Dachbit) verwendet. Das Produkt kann im Innen- und Außenbereich auf vielen bauüblichen Untergründen, die bitumenverträglich sind (z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, alte Bitumenbahnen etc.), eingesetzt werden. BORNIT®-Grundbit entspricht den Produktanforderungen gemäß den „Flachdachrichtlinien“ des ZVDH, sowie dem „Technische Regeln-abc der Bitumen-Bahnen“ des vdd.

**Hinweis: Der Einsatz von Bitumen-Voranstrichen auf Emulsionsbasis (BORNIT®-Grundbit) wird laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich empfohlen!**

- umweltschonend, da lösemittelfrei
- hervorragende Hafteigenschaften (auch auf Metall)
- kraftschlüssige Haftung, dringt tief in saugfähigen Untergrund ein
- sparsam im Verbrauch
- wiederverschließbare Gebinde
- sehr schnelle Trocknung - kein Zeitverzug für nachfolgende Arbeiten
- kalt verarbeitbar
- auch auf mattfeuchten Untergründen einsetzbar
- wirtschaftliche Verarbeitung im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren
- leichte Reinigung, im frischen Zustand einfach mit Wasser



### BORNIT®-Grundbit

Streich- und spritzfähiger Polymer-Bitumen-Voranstrich; lösemittelfrei, geruchsneutral, auch auf matt feuchten Untergründen einsetzbar - dringt tief in den saugfähigen Untergrund ein, speziell für Arbeiten in Innenräumen empfohlen. Grundierung für Bitumen-Schweißbahnen und optimaler Voranstrich für die lösemittelfreien Greenline-Bitumenanstriche BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Dachbit und BORNIT®-Unibit.

Farbton: schwarz  
Vor Frost schützen! **Greenline**

Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*
BORNIT®-Grundbit	ca. 0,2 Liter/m <sup>2</sup> je nach Untergrund	5 Liter	6900002527	60	 
		10 Liter	6900002529	44	
		25 Liter	6900002666	18	

## Mit dem richtigen Material die besten Ergebnisse erzielen

Beim Auftragen von BORNIT®-Grundbit, empfehlen wir eine Rolle aus flusenarmen endlosen Polyamid Garn. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rollenmaterialien, besitzt das Polyamid Garn eine optimale Material Aufnahme, verklebt nicht während des Anstriches, übersteht kurze Pausen ohne Reinigung und lässt sich zum Arbeitsende gut mit Wasser reinigen. BORNIT®-Profitipp: Arbeitsgeräte vor und während der Verwendung mit Wasser nassen, verlängert deren Lebensdauer erheblich!




### GRACO®-Spritztechnik

Aktionsradius je nach Pumpensystem von bis zu 130 m!  
In der Praxis: Material und Maschine zentral positionieren - mit Spritzlanze bis zu 1000 qm/ Stunde grundieren bzw. beschichten!



# BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

**BORNIT-Werk Aschenborn GmbH**  
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte  
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0  
Fax: +49 375 27 95 - 150  
E-Mail: [info@bornit.de](mailto:info@bornit.de)  
Internet: [www.bornit.de](http://www.bornit.de)



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)

